



E-Z-GO MPT 800E – SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motore	36 volt DC, tipo Heavy Duty serie ad alta efficienza di rame massiccio, armatura saldata ottone/zinco, da 3,5 cv.
Sistema elettrico	sei (od otto batterie) da 6 volt cadauna, modello Heavy Duty, con accumulo tipo "deep cycle" (107 minuti, da 220 a 260 amp-ora @, "rate" di scarica 20h). Controller modello "solid state" da 300A, con variazione continua e modulare della velocità. Acceleratore del tipo a sensore induttivo (senza contatti).
Assale posteriore	Differenziale ad alta efficienza con gruppi di acciaio, rapporto 13,32:1, regolatore di velocità ed inversione del senso di marcia.
Freni	Doppio freno posteriore a tamburo, autoregistranti ed in assenza di amianto. Freno di stazionamento ad innesto diretto ed a rilascio automatico con sistema di autoregistrazione. Freni idraulici a disco anteriori a richiesta.
Sospensione anteriore	Balestra haevyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota
Sospensione posteriore	Balestra haevyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota
Sterzo	A riduzione singola autocompensante, a pignone e cremagliera.
Sedile	Copertura vinilica formata sotto vuoto con spessa imbottitura di schiuma. Seduta standard per operatore ed un passeggero
Velocità	21 km/h su percorso pianeggiante.

DIMENSIONI

Peso	310 kg. a vuoto
Lunghezza	262 cm.
Larghezza	124 cm. esterno cassonetto
Altezza	123 cm. al volante
Altezza da terra	12 cm. al differenziale
Passo	196 cm.
Carreggiate anteriore	95 cm.
Carreggiata posteriore	97 cm.
Raggio di sterzata	288 cm.
Pneumatici	18 x 8.50 x 8 (4 ply)
Capacità di carico	kg. 360 totali / kg. 227 sul cassonetto
Cassonetto	112 x 77 x 19 cm.



CARATTERISTICHE

Carrozzeria	Anteriore: di elastomero termoplastico, flessibile agli urti, qualità automobilistica Posteriore: pannelli metallici leggeri, sostituibili Luci anteriori e posteriori
Finitura	DuraShield come primer e finitura superiore
Protezione	Paraurti frontale e paraspruzzi alle ruote anteriori
Cassonetto	Plastica rotazionale. Smontabile per un accesso facile. Sponda posteriore incernierata e rimovibile.
Telaio	Tubolare di acciaio ad alta resistenza saldato. Finitura a DuraShield ed EShield
Sicurezza	Chiave sulla consolle, indicatore sonoro di retromarcia, protezione accelerazione involontaria in partenza, maniglie laterali complete, selettore marce manuale, avvisatore acustico.
Volante	Modello Sport.

Specifiche soggette a possibili cambiamenti senza preavviso



*Il fatto che per ogni due veicoli a corto raggio venduti nel mondo, almeno uno sia della E-Z-GO, non è casuale
E-Z-GO è riconosciuto il leader indiscusso per qualità, efficienza e tecnologia.*

