

E-Z-GO MPT 1000 Strada – SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motore	48v DC con avvolgimento ad alta efficienza, armatura saldata a lega, avvolgimenti in rame solido
Gruppo trazione	Motore montato sull'assale in parallelo con albero diretto.
Assale posteriore	Differenziale ad alta efficienza con gruppi di acciaio, rapporto 14,7:1
Freni	Doppio freno posteriore a tamburo, autoregistranti ed in assenza di amianto. Freno di stazionamento ad innesto diretto ed a rilascio automatico con sistema di autoregistrazione.
Sistema elettrico	48v DC, 8 batterie da 6v ad accumulo con ciclo profondo (225amp/h, 115min.@ tasso di scarica 20h)
Speed Control	Controller "solid state" a variazione continua, ad eccitazione separata.Cambio marcia avanti,indietro e neutro a variazione elettronica. Sistema di prevenzione di ritorno per partenza nelle salite, prevenzione del rotolamento libero del veicolo se abbandonato senza freno in discesa con freno automatico e segnale acustico. Protezione dalla sfiammatura del motore se il veicolo viene tenuto fermo in salita agendo sull'acceleratore. Sistema di recupero energia in decelerazione. Sistema di freno motore. Autodiagnostica. Capacità fino a 400amp. Acceleratore induttivo senza parti in contatto, virtualmente senza manutenzione. Arrampicabilità eccezionale. Retromarcia a velocità ridotta e con coppia completa. Opzioni di prestazione selezionabili in fabbrica.
Caricabatteria	Modello indipendente: completamente automatico a gestione elettronica completa e programmato per dare alle batterie unicamente la quantità di energia necessaria a tornare in completa efficienza. Modello a bordo: completamente automatico a gestione elettronica, a gestione ottimale delle batterie, con indicazione dello stato di riserva ed eventuale blocco del veicolo al raggiungimento della soglia di guardia del livello di scarica delle batterie stesse. Capacità di memorizzare dati e funzionamento. Quanto il veicolo è sotto carica le funzioni dello stesso vengono disattivate.
Sospensione anteriore	Balestra haevyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota
Sospensione posteriore	Balestra haevyduty ed ammortizzatore idraulico su ogni ruota
Sterzo	A riduzione singola autocompensate, a pignone e corona
Sedile	Copertura vinilica formata sotto vuoto con spessa imbottitura di schiuma. Seduta standard per operatore ed un passeggero
Velocità	da 20 a 22 km/h con settaggio freno motore "aggressivo".

DIMENSIONI

Peso	367 kg. senza batterie
Lunghezza	280 cm.
Larghezza	126 cm. esterno cassonetto
Altezza	118 cm. al volante
Altezza da terra	12 cm. al differenziale
Passo	196 cm.
Carreggiate anteriore	95 cm.
Carreggiata posteriore	97 cm.
Raggio di sterzata	335 cm.
Pneumatici	18 x 8.50 x 8 (4 ply)
Capacità di carico tot.	454 kg.
Cassonetto	114 x 91 x 35 cm.

CARATTERISTICHE

Carrozzeria	Anteriore: di elastomero termoplastico, flessibile agli urti, qualità automobilistica Posteriore: pannelli metallici leggeri, sostituibili. Luci anteriori e posteriori
Finitura	DuraShield come primer e finitura superiore
Protezione	Paraurti frontale e paraspruzzi alle ruote anteriori
Cassonetto	Plastica rotazionale. Smontabile per un accesso facile. Sponda posteriore incernierata e rimovibile.
Telaio	Tubolare di acciaio ad alta resistenza saldato. Finitura a DuraShield ed EShield
Sicurezza	Chiave sulla consolle, indicatore sonoro di retromarcia, protezione accelerazione involontaria in partenza, maniglie laterali complete, selettore marce manuale, avvisatore acustico.
Volante	Modello Sport a presa migliorata

OPZIONI ED ACCESSORI

Kit completo tettuccio
Kit parabrezza
Parabrezza di vetro con tergicristallo
Copertura cassone
Semicabina
Cabina completa
Protezione dalle intemperie su tre lati
Pneumatici speciali
Catene da neve
Furgonatura posteriore
Telonatura posteriore
Allestimenti speciali per comunità
Allestimenti speciali per Municipalità e servizi correlati



Specifiche e caratteristiche indicative e soggette a variazioni senza preavviso



J.E.T. Srl via Villa Fontana 74, 55018 Capannori - LU - tel 0583 332201 fax 0583 332238 / 332211
info@jetsrl.com - service@jetsrl.com - www.jetsrl.com